

表示される色は、モニターおよびプリンターの環境により、実際の色味と異なる場合がございます。
正確な色をご確認いただく際は、実物の色見本帳をご参照ください。




1成分形シリコン系シーリング材

**ボンド
シリコンコーク**

JSIA F★★★★ 認定品

業務用 NET.330ml

梱包：10本×2箱／ケース



ホワイト
(防カビ剤入りあり)



アイボリー



ソフトアイボリー
(防カビ剤入りのみ)



ダークアイボリー
(防カビ剤入りあり)



ステンカラー



ライトグレー
(防カビ剤入りあり)



グレー



アルミ



ダークアルミ
(銀黒)



アンバー



ダークブラウン



ブラック



透 明

クリアー
(防カビ剤入りあり)

●カートリッジ1本(330ml)当たりの概算施工m数

深さ (シール厚)mm	目地幅mm	6	8	10	15	20
6		8.8	6.6	5.2		
8			4.9	3.9	2.6	
10				3.1	2.1	1.5
12					1.7	1.3
15						1.0

※ロス5%折り込み数量ですので、状況によって増減する場合があります。

●プライマー1缶(500g)当たりの概算施工m数(非多孔質面～多孔質面)

適用プライマー：ボンド シールプライマー #7、#7N

深さ (シール厚)mm	目地幅mm	6	8	10	15	20
6		145～291				
8			109～218			
10				88～175		
12					73～145	
15						58～117

※多孔質：200g/m²、非多孔質：100g/m²、
ロス30%折り込んだ数量ですので、状況によって増減する場合があります。

※使用方法・使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか必ず確認の上、ご使用ください。

コニシ株式会社

表示される色は、モニターおよびプリンターの環境により、実際の色味と異なる場合がございます。
正確な色をご確認いただく際は、実物の色見本帳をご参照ください。



ボンド 変成シリコンコーク

JSIA F★★★★認定品
1成分形変成シリコン系 シーリング材

塩ビ鋼板にもOK
密着性に優れる

業務用 NET.333ml
梱包:10本×2箱/ケース



ホワイト



アイボリー



ベージュ



ステンカラー



ライトグレー



グレー



ダークレッド



ブルー



ダークブルー



ダークグリーン



ブロンズ



チャコールブラック



ブラック



透明

クリアー

ボンド

変成シリコンコークQ

JSIA F★★★★認定品
1成分形変成シリコン系 シーリング材

＝速硬化型＝
低温作業性・耐候性良好

業務用 NET.333ml
梱包:10本×2箱/ケース



ホワイト



アイボリー



ステンカラー



ライトグレー



グレー



ブロンズ



ダークブラウン



ブラック

●カートリッジ1本(333ml)当たりの概算施工m数

深さ (シール厚)mm	目地幅mm	6	8	10	15	20
6		8.8	6.6	5.2		
8			4.9	3.9	2.6	
10				3.1	2.1	1.5
12					1.7	1.3
15						1.0

※ロス5%折り込み数量ですので、状況によって増減場合があります。

●プライマー1缶(500g)当たりの概算施工m数(非多孔質面～多孔質面)

適用プライマー: ボンド シールプライマー #7、#7N

深さ (シール厚)mm	目地幅mm	6	8	10	15	20
6		145～291				
8			109～218			
10				88～175		
12					73～145	
15						58～117

※多孔質: 200g/m²、非多孔質: 100g/m²、
ロス30%折り込んだ数量ですので、状況によって増減場合があります。

※使用方法・使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか必ず確認の上、ご使用ください。

コニシ株式会社