



建築・土木建設工事用
材料設計価格表

コニシ株式会社

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	混合比	比重	設計価格（円）	
								kg(L) 当り	セット当り
① 注入材	超低粘度形注入補修用 エポキシ樹脂	E 2 0 5		4 kg	4	3：1	1. 10	5, 140 /kg	20, 560
① 注入材	低粘度形注入補修用 エポキシ樹脂	E 2 0 6 （S・W）	JIS A 6024	3 kg	4	2：1	1. 15	5, 140 /kg	15, 420
① 注入材	中粘度形 注入補修用エポキシ樹脂	E 2 0 7 D （S・W）	JIS A 6024	3 kg	4	2：1	1. 15	5, 140 /kg	15, 420
① 注入材	高粘度形注入補修用・ 充填接着用エポキシ樹脂 Pモルタル用バインダー	E 2 0 8 （S・W・SS）	JIS A 6024	3 kg	4	2：1	S,W:1. 15 SS:1. 10	5, 140 /kg	15, 420
① 注入材	高粘度形注入補修用・ 充填接着用エポキシ樹脂	E 2 0 9 （S・W・SS）	JIS A 6024 SSは6kgセットのみ	3 kg	4	2：1	S,W:1. 15 SS:1. 10	5, 140 /kg	15, 420
				6 kg	3	2：1	S,W:1. 15 SS:1. 10	5, 140 /kg	30, 840
① 注入材	軟質型注入用エポキシ樹脂	E 2 4 2 0	JIS A 6024 国土省・NEXCO・阪高 注入材3種	3 kg	4	2：1	1. 15	6, 140 /kg	18, 420
① 注入材	軟質型注入用エポキシ樹脂	E 2 4 2 0 D	JIS A 6024 国土省・NEXCO・阪高 注入材2種	3 kg	4	2：1	1. 15	6, 140 /kg	18, 420
① 注入材	低粘度形注入補修用 エポキシ樹脂	E 2 6 0 1 （S・W）	国土省・NEXCO・阪高 注入材1種	3 kg	4	2：1	1. 15	4, 840 /kg	14, 520
① 注入材	MGアンカーピン固定用 エポキシ樹脂	ユニエポカプセル4 5 0	MGアンカーピン工法専用	1 本	2400 200*12	－	－	440 /本	440
① 注入材	MGアンカーピン固定用 エポキシ樹脂	ユニエポカプセル4 7 0	MGアンカーピン工法専用	1 本	2400 200*12	－	－	440 /本	440
② 断面修復材	耐火性能付き セメント系断面復旧材（軽量）	Tモルタル	耐火性能有	5 kg	2	－	1. 05	3, 410 /kg	17, 050
② 断面修復材	軽量エポキシ樹脂モルタル	Kモルタル	JIS A 6024	6 kg	2	2：1	0. 75	4, 780 /kg	28, 680
② 断面修復材	エポキシ樹脂モルタル用骨材	Pモルタル骨材	E208:Pモルタル骨材=1：3	3 kg	3	－	－	900 /kg	2, 700
② 断面修復材	ビニロン繊維配合 セメント系断面復旧材（軽量）	V PセメントL	軽量タイプ	25 kg	1	20：5	1. 50	540 /kg	13, 500
② 断面修復材	カチオン系 ポリマーセメント混和剤	C A T 1 8	カチオン性アクリル樹脂 エフモル用プライマー	18 kg	1	－	－	1, 160 /kg	20, 880
② 断面修復材	防錆用I液型エポキシ樹脂系 プライマー（タックコート）	ユニエボ補修用プライマー	防錆材入	500 g	12	－	1. 20	8, 320 /kg	4, 160
② 断面修復材	高炉スラグ・繊維入り ポリマーセメントモルタル	エフモル0 5	NEXCO左官・吹付適合	20 kg	1	－	1. 775	300 /kg	6, 000
				12. 5 kg	1	－	1. 775	300 /kg	3, 750
② 断面修復材	高炉スラグ・繊維入り ポリマーセメントモルタル	エフモルKH	NEXCO左官適合 軽量早乾	20 kg	1	－	1. 360	390 /kg	7, 800
③ シール材・器具	注入口付 ステンレスアンカーピン	C PアンカーピンE 6 5 0	6 φ × 50mm	1 本	1200 100*12	－	－	280 /本	280
③ シール材・器具	注入口付 ステンレスアンカーピン	C PアンカーピンE 6 7 0	6 φ × 70mm	1 本	1200 100*12	－	－	290 /本	290
③ シール材・器具	注入口付 ステンレスアンカーピン	C PアンカーピンE 6 1 0	6 φ × 100mm	1 本	1200 100*12	－	－	410 /本	410
③ シール材・器具	注入口付 ステンレスアンカーピン	C PアンカーピンE 5 3 5	4. 7 φ × 35mm	1 本	1200 100*12	－	－	340 /本	340
③ シール材・器具	注入口付 ステンレスアンカーピン	C PアンカーピンE 5 5 0	4. 7 φ × 50mm	1 本	1200 100*12	－	－	340 /本	340
③ シール材・器具	注入口付 ステンレスアンカーピン	C PアンカーピンE 5 7 0	4. 7 φ × 70mm	1 本	1200 100*12	－	－	450 /本	450
③ シール材・器具	カーボピンネット工法用 ワッシャー付 ステンレスアンカーピン	C PアンカーピンN 5 3 0	5 φ × 30mm	1 本	1200 100*12	－	－	270 /本	270
③ シール材・器具	カーボピンネット工法用 ワッシャー付 ステンレスアンカーピン	C PアンカーピンN 6 5 0	6 φ × 50mm	1 本	1200 100*12	－	－	340 /本	340
③ シール材・器具	カーボピンネット工法用 ワッシャー付 ステンレスアンカーピン	C PアンカーピンN 6 7 0	6 φ × 70mm	1 本	1200 100*12	－	－	350 /本	350
③ シール材・器具	カーボピンネット工法用 ワッシャー付 ステンレスアンカーピン	C PアンカーピンN 6 1 0	6 φ × 100mm	1 本	1200 100*12	－	－	470 /本	470
③ シール材・器具	カーボピンネット工法用 ワッシャー付 ステンレスアンカーピン（ALC用）	C PアンカーピンA L 6 7 0	6 φ × 70mm	1 本	1200 100*12	－	－	500 /本	500
③ シール材・器具	アクアバインド工法用 ステンレスアンカーピン（ALC用）	C PアンカーピンA L 6 7 0 W N	6 φ × 70mm	1 本	1200 100*12	－	－	440 /本	440
③ シール材・器具	タイル固定用特殊アンカーピン （着色込み・調色別途）	M Gアンカーピン4 5 0	4 φ × 50mm	1 本	2400 200*12	－	－	500 /本	500
③ シール材・器具	タイル固定用特殊アンカーピン （着色込み・調色別途）	M Gアンカーピン4 7 0	4 φ × 70mm	1 本	2400 200*12	－	－	560 /本	560
③ シール材・器具	水中硬化型エポキシ樹脂 パテ状接着剤	E 3 8 0		6 kg	2	1：1	1. 70	3, 440 /kg	20, 640
				10 kg	1	1：1	1. 70	3, 440 /kg	34, 400
				20 kg	1	1：1	1. 70	3, 440 /kg	68, 800
③ シール材・器具	水中硬化型エポキシ樹脂 パテ状接着剤	E 3 8 0（W）	低温作業性良好	10 kg	1	1：1	1. 70	3, 640 /kg	36, 400
③ シール材・器具	可とう性エポキシシール材	E 3 8 0 F	湿潤面接着可能 ガン打ち可能	8 kg	2	1：1	1. 45	4, 440 /kg	35, 520
③ シール材・器具	パテ状エポキシ樹脂	E 3 9 0	JIS A 6024	6 kg	2	2：1	1. 70	3, 640 /kg	21, 840
③ シール材・器具	注入用I液型 変成シリコーンエポキシ樹脂	O Gグラウト		330 ml	10	－	1. 05	30, 300 /L	10, 000
③ シール材・器具	5分速硬化型 エポキシ樹脂系接着剤	クイックメンダー		1 kg	6	1：1	1. 50	6, 000 /kg	6, 000
③ シール材・器具	30分硬化型 エポキシ樹脂系接着剤	クイックメンダー 3 0		1 kg	6	1：1	1. 50	6, 000 /kg	6, 000
③ シール材・器具	自動樹脂低圧注入工法用 注入器具	シリンダーセット	BC入隅座金は別売	1 個	100	－	－	530 /本	530



建築・土木建設工事用
材料設計価格表

コニシ株式会社

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	混合比	比重	設計価格（円）	
								kg(L) 当り	セット当り
③ シール材・器具	自動樹脂低圧注入工法用 注入器具	シリンダーセットミニ	逆流防止機能弁は別売	1 個	100	－	－	530 /本	530
③ シール材・器具	低圧樹脂注入工法専用 1液型シール材 (変成シリコーン系)	はくりシールONE		333 ml	20	－	1.45	5,700 /L	1,900
③ シール材・器具	低圧樹脂注入工法専用 1液型シール材 (変成シリコーン系)	はくりシール クイック	速硬化タイプ	333 ml	20	－	1.42	6,900 /L	2,300
④ Uカット工法充てん材	可とう性エポキシ樹脂	E 6 0 0	JIS A 6024	10 kg	1	1:1	1.30	4,040 /kg	40,400
④ Uカット工法充てん材	1液常温硬化型 可とう性エポキシ樹脂	UカットONE	JIS A 6024	333 ml	20	－	1.36	6,000 /L	2,000
④ Uカット工法充てん材	1液常温硬化型 弾性エポキシ樹脂系接着剤	エフレックス		333 ml	20	－	1.40	6,100 /L	2,040
⑤ 建築用はく落防止材	3軸ビニロンメッシュ	VMネット		1m×100m /巻	1	－	－	1,200 /㎡	120,000
⑤ 建築用はく落防止材	1液型弾力性エポキシ樹脂	エフレックスF 1	専用希釈剤:F1希釈剤	10 kg	1	－	1.50	2,640 /kg	26,400
⑤ 建築用はく落防止材	エフレックスF1希釈剤	F 1 希釈剤		4 L	4	－	－	1,630 /L	6,520
⑤ 建築用はく落防止材	EVA系ポリマーセメントモルタル	カーボピンネット中塗り 1 材	1材タイプ 1材:水 = 20:5(質量比)	25 kg (水含む)	1	－	1.80	560 /kg	14,000
⑤ 建築用はく落防止材	1液型アクリルシリコン樹脂プライマー	アクアバインドプライマー		4 kg	1	－	－	6,240 /kg	24,960
⑤ 建築用はく落防止材	1液型水性形ウレタン樹脂	アクアバインドZ II		16 kg	1	－	－	7,740 /kg	123,840
⑤ 建築用はく落防止材	1液型水性形ウレタン樹脂	アクアトップコート		16 kg	1	－	－	4,040 /kg	64,640
⑤ 建築用はく落防止材	1液型水性形ウレタン樹脂	アクアディフェンダー		16 kg	1	－	－	8,700 /kg	139,200
⑤ 建築用はく落防止材	1液型溶剤系アクリルシリコン樹脂	ソルバインドプライマー		4 kg	1	－	－	6,240 /kg	24,960
⑤ 建築用はく落防止材	1液型溶剤系ウレタン樹脂	ソルバインド中塗り		16 kg	1	－	－	8,090 /kg	129,440
⑤ 建築用はく落防止材	1液型溶剤系アクリルシリコン樹脂	ソルバインドトップコート		15 kg	1	4:1	－	3,840 /kg	61,440
⑥ タイル・石材貼り用	石材施工用 エポキシ樹脂系接着剤	E K 2 7 0 (S・W)		20 kg	1	1:1	1.90	2,440 /kg	48,800
⑥ タイル・石材貼り用	石材施工用 エポキシ樹脂系接着剤	E K 2 7 0ソフト (S・W)		20 kg	1	1:1	1.90	2,440 /kg	48,800
⑥ タイル・石材貼り用	タイル・石材貼り用 弾力性接着剤	EMS 2 0		20 kg	1	1:1	1.50	2,800 /kg	56,000
⑥ タイル・石材貼り用	1液常温硬化型 弾性エポキシ樹脂系 タイル用接着剤	エフレックススタイルワン	JIS A 5548・JIS A 5557	2 kg	9	－		2,150 /kg	4,300
⑥ タイル・石材貼り用	1液常温硬化型 弾性エポキシ樹脂系 タイル用接着剤	エフレックススタイルワンソフトC 3	JIS A 5548・JIS A 5557	2 kg	9	－		2,150 /kg	4,300



建築・土木建設工事用
材料設計価格表

コニシ株式会社

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	混合比	比重	設計価格（円）	
								kg(L) 当り	セット当り
⑦ 土木補強用接着剤	打継用・アンカー固定用・接着用 エポキシ樹脂	E 2 0 0	湿潤面接着可能	1 kg	10	4:1	1.35	4,340 /kg	4,340
				5 kg	2	4:1	1.35	4,340 /kg	21,700
⑦ 土木補強用接着剤	新旧コンクリート打継用 エポキシ樹脂系プライマー	E 1 2 0 0 (S・W)	打継可能時間72時間 湿潤面接着可能	6 kg	2	S5:1 W4:1	1.20	4,840 /kg	29,040
⑦ 土木補強用接着剤	モルタル・コンクリート打継用 エポキシ樹脂	E 2 0 0 0 (S・SS・W)	打継可能時間2時間	900 g	10	5:1	1.40	5,940 /kg	5,350
				12 kg	1	5:1	1.40	4,100 /kg	49,200
⑦ 土木補強用接着剤	浸透性エポキシ樹脂 プライマー	マイクロクラック補修用プライマー	微細なひび割れへの 浸透性に優れる	600 g	10	5:1	1.10	6,860 /kg	4,120
				12 kg	1	5:1	1.10	4,600 /kg	55,200
⑦ 土木補強用接着剤	アンカーボルト・鉄筋固定用 エポキシ樹脂 (湿潤面施工可能型)	E 2 3 0 G	湿潤面接着可能 2連式カートリッジ NEXCOあと施工アンカー適合	400 ml	20	2:1	1.20	20,250 /L	8,100
				900 ml	10	2:1	1.20	19,740 /L	17,770
⑦ 土木補強用接着剤	グラウト用・アンカー固定用 エポキシ樹脂	E 2 3 0 0 (S・W)	国土交通省・NEXCO・阪高	15 kg	1	2:1	1.20	4,640 /kg	69,600
⑦ 土木補強用接着剤	グラウト用・アンカー固定用 エポキシ樹脂	E 2 3 0 0 J (S・W)	国土交通省・NEXCO・阪高 湿潤面接着可能	15 kg	1	2:1	1.20	4,940 /kg	74,100
⑦ 土木補強用接着剤	アンカー定着用 高粘度エポキシ樹脂	E 2 9 0 0 J (S・W)	NEXCOあと施工アンカー適合 湿潤面接着可能	6 kg	3	2:1	1.15	4,940 /kg	29,640
⑦ 土木補強用接着剤	エポキシ樹脂系パテ状シール材	E 2 3 7 0 M (S・W)	土木用パテ・シール材	15 kg	1	2:1	1.70	3,540 /kg	53,100
⑦ 土木補強用接着剤	連続繊維シート含浸用 高強度エポキシ樹脂	E 2 5 0 0 (S・W)		15 kg	1	2:1	1.15	5,340 /kg	80,100
⑦ 土木補強用接着剤	コンクリート・金属用 エポキシ樹脂接着剤	E 2 5 0		2 kg	6	1:1	1.40	4,100 /kg	8,200
				6 kg	2	1:1	1.40	4,100 /kg	24,600
⑦ 土木補強用接着剤	金属/CFRP用 エポキシ樹脂系接着剤(耐熱型)	E 2 5 8 R (S・W)		6 kg	2	2:1	1.40	5,240 /kg	31,440
⑦ 土木補強用接着剤	コンクリート/CFRP用 エポキシ樹脂系接着剤	E 3 9 0 T L	CFラミネート工法用	6 kg	2	2:1	1.50	3,440 /kg	20,640
⑦ 土木補強用接着剤	TS-RMグラウト工法用 RMグラウト工法用 専用骨材	RM骨材	E205・E2601S・E2300JS等と混合	15 kg	1	－	－	600 /kg	9,000
⑦ 土木補強用接着剤	1液硬質エポキシ樹脂	ユニエボ01	ひび割れ含浸材	4 kg	1	－	1.05	7,940 /kg	31,760
⑦ 土木補強用接着剤	微細ひび割れ簡易補修用 超微粒子特殊骨材	ユニエボパウダーCG1	ユニエボ01と混合	4 kg	2	－	－	5,800 /kg	23,200
⑧ ライニング材	エポキシ樹脂系 パテ状不陸調整材	E 3 9 5 (S・W)		15 kg	1	2:1	1.40	3,340 /kg	50,100
⑧ ライニング材	柔軟型エポキシ樹脂系塗料材	E 4 8 8	KEEPメンテ工法	20 kg	1	9:1	1.39	6,080 /kg	121,600
⑧ ライニング材	エポキシ樹脂用うすめ液	Eうすめ液	E488に適用	16 L	1	－	－	2,100 /L	33,600
⑧ ライニング材	無溶剤形湿潤面対応 エポキシ樹脂系プライマー	E 8 1 0 L (S・W)		7 kg	1	5:2	1.15	5,340 /kg	37,380
⑧ ライニング材	無溶剤形結露面対応 エポキシ樹脂系プライマー	E 8 2 0 J		7.5 kg	1	2:1	1.15	5,501 /kg	41,260
⑧ ライニング材	シラン・シロキサン系系浸透性吸水防 止剤	WB5000	土木学会オールA NEXCO適合	10 kg	1	－	－	9,900 /kg	99,000
⑨ 土木用はく落防止材	VM-3・VMネットレス・VM-4用 エポキシ樹脂プライマー	VMプライマー	NEXCOはく落防止規格適合	4 kg	1	－	1.10	6,100 /kg	24,400
⑨ 土木用はく落防止材	VM-3用 特殊変性ポリウレア樹脂 含浸接着剤	VM-3中塗り	NEXCOはく落防止規格適合	13.5 kg	1	5:4	1.30	3,140 /kg	42,390
⑨ 土木用はく落防止材	VM-4用 変成シリコーン・エポキシ樹脂 含浸接着剤	VM-4	NEXCOはく落防止規格適合	6.6 kg	2	10:1	1.30	3,820 /kg	25,220
⑨ 土木用はく落防止材	3軸ビニロンメッシュ	トリネオTSS-1810Y	NEXCOはく落防止規格適合	1m×100m /巻	1	－	－	1,300 /㎡	130,000
⑨ 土木用はく落防止材	2軸ビニロンメッシュ	HSネット	NEXCOはく落防止規格適合	1.05m×100m /巻	1	－	－	1,190 /㎡	124,950
⑨ 土木用はく落防止材	VMネットレス用 1液速硬化型 アクリルウレタン樹脂	VMネットレス下塗り	NEXCOはく落防止規格適合	4 kg	2	－	1.30	3,940 /kg	15,760
⑨ 土木用はく落防止材	VMネットレス用 ポリウレアウレタン樹脂	VMネットレス中塗り	NEXCOはく落防止規格適合	16 kg	1	3:1	1.15	5,540 /kg	88,640
⑨ 土木用はく落防止材	VMクリア用 ウレタン樹脂プライマー	VMクリアプライマー		4 kg	1	－	－	11,640 /kg	46,560
⑨ 土木用はく落防止材	VMクリア用 ポリウレアウレタン樹脂	VMクリア		6 kg	2	3:1	－	7,140 /kg	42,840
⑨ 土木用はく落防止材	アクリルウレタン樹脂系塗料	AUトップ		18 kg	1	5:1	－	4,200 /kg	75,600
⑨ 土木用はく落防止材	AUトップ専用うすめ液	AUトップうすめ液		16 L	1	－	－	2,020 /L	32,320
⑨ 土木用はく落防止材	ポリウレタン樹脂系塗料	AコートF		16.5 kg	1	10:1	－	5,260 /kg	86,790
⑨ 土木用はく落防止材	アクリルウレタン樹脂系塗料	UコートF		18 kg	1	8:1	－	4,940 /kg	88,920
⑨ 土木用はく落防止材	Uコート専用うすめ液	Uコートうすめ液		16 L	1	－	－	2,020 /L	32,320
⑨ 土木用はく落防止材	フッ素樹脂系塗料	FコートF		16 kg	1	7:1	－	11,480 /kg	183,680
⑨ 土木用はく落防止材	AコートF、FコートF用うすめ液	FコートFうすめ液		16 L	1	－	－	2,020 /L	32,320
⑨ 土木用はく落防止材	ポリウレアウレタン樹脂	S F－ONE	NEXCO鋼繊維電工 コンクリート補修工規格適合	6 kg	1	－	0.98	11,200 /kg	67,200



建築・土木建設工事用
材料設計価格表

コニシ株式会社

区分	一般名称	製品名	備考	1セット当りの容量	ケース当りの梱包数	混合比	比重	設計価格（円）	
								kg(L) 当り	セット当り
⑩ シーリング材	2成分形アクリルウレタン系 シーリング材	A U シール	ノンブリードタイプ	4 L	2	－	1. 27	3, 400 /L	13, 600
⑩ シーリング材	2成分形シリル化アクリレート系 シーリング材	S A シール		4 L	2	－	1. 34	6, 350 /L	25, 400
⑩ シーリング材	2成分形変成シリコーン系 シーリング材	M S シール	ノンブリードタイプ	4 L	2	－	1. 15	3, 400 /L	13, 600
⑩ シーリング材	2成分形変成シリコーン系 シーリング材	M S シール超耐久	耐久性区分10030相当 ノンブリードタイプ	4 L	2	－	1. 17	5, 200 /L	20, 800
⑩ シーリング材	2成分形変成シリコーン系 シーリング材	サイディングシール	サイディング用	4 L	2	－	1. 34	3, 400 /L	13, 600
⑩ シーリング材	2成分形ポリサルファイド系 シーリング材	P S シール		4 L	2	－	1. 34	3, 400 /L	13, 600
⑩ シーリング材	2成分形ポリウレタン系 シーリング材	ビューシール 6 9 0 9	ノンブリードタイプ	6 L	2	－	1. 09	2, 550 /L	15, 300
⑩ シーリング材	2成分形ポリウレタン系 シーリング材	土間目地シールQ	速硬化、高硬度タイプ	4 L	2	－	1. 24	7, 200 /L	28, 800
⑩ シーリング材	2成分形シリコーン系 シーリング材	ビルドシールS R		4 L	2	－	1. 27	8, 700 /L	34, 800
⑩ シーリング材	2成分形ポリウレタン系 シーリング材(高耐水圧タイプ)	U P シール # 7 0 0	土木用 高耐水圧	8 kg	2	－	1. 41	3, 590 /kg	28, 720
⑩ シーリング材	高耐候性 1成分形ポリウレタン系 シーリング材	土木用シール極	農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル適合 JWWA K 161適合 総プロ土木補修用充填材シーラント系適合	320 ml	20	－	1. 35	9, 250 /L	2, 960
				850 ml	12	－	1. 35	6, 030 /L	5, 130
				6 L	2	－	1. 35	5, 050 /L	30, 300
⑩ シーリング材	弾性接着剤・目地充てん材	E M S セグメントシール	厚生省令15号適合 耐背面水圧	8 kg	1	1：1	1. 23	4, 340 /kg	34, 720
⑩ シーリング材	1成分形ポリウレタン系 シーリング材	ウレタンコーク	ノンブリードタイプ	320 ml	20	－	1. 24	5, 070 /L	1, 630
⑩ シーリング材	1成分形シリコーン系 シーリング材	シリコンコーク	下団端部シーリング材適合 厚生省令15号適合	330 ml	20	－	1. 04	6, 900 /L	2, 280
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコーン系 シーリング材	M S コーク ノンブリードLM	ノンブリードタイプ	320 ml	20	－	1. 30	6, 275 /L	2, 010
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコーン系 シーリング材	変成シリコンコーク		333 ml	20	－	1. 36	6, 380 /L	2, 130
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコーン系 シーリング材	変成シリコンコーク クリヤー	透明タイプ	333 ml	20	－	1. 10	7, 440 /L	2, 480
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコーン系 シーリング材(耐火構造用)	耐火目地用シーラント		333 ml	20	－	1. 40	8, 200 /L	2, 740
⑩ シーリング材	1成分形アクリルウレタン系 シーリング材	A U クイック	ノンブリードタイプ	333 ml	20	－	1. 38	5, 380 /L	1, 800
⑩ シーリング材	1成分形ポリウレタン系 シーリング材	防水下地コークQ グレー	ノンブリードタイプ	320 ml	20	－	1. 38	6, 220 /L	2, 000
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコーン系 シーリング材	S R シールS 7 0	サイディング用 ノンブリードタイプ	320 ml	10	－	－	6, 700 /L	2, 150
				6 L	1	－	－	4, 400 /L	26, 400
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコーン系 シーリング材 ノンブリードタイプ	S R シールNB 5 0	サイディング用 ノンブリードタイプ	320 ml	10	－	－	7, 000 /L	2, 240
				6 L	1	－	－	4, 400 /L	26, 400
⑩ シーリング材	1成分形変成シリコーン系 シーリング材 高耐候性タイプ	S R シールH 1 0 0	サイディング用 高耐候ノンブリードタイプ	320 ml	10	－	－	10, 800 /L	3, 460
				6 L	1	－	－	7, 100 /L	42, 600
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー# 1	UPシール#700用	1 kg	12	－	0. 99	4, 400 /kg	4, 400
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー# 2	サイディングシール用	500 g	12	－	0. 95	6, 900 /kg	3, 450
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー# 3	ガラス廻り用	300 g	12	－	0. 69	13, 300 /kg	3, 990
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー# 7	汎用	500 g	12	－	0. 98	6, 600 /kg	3, 300
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー# 9	汎用	500 g	12	－	0. 99	6, 600 /kg	3, 300
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー# 3 8	MSシール・MSシール超耐久・ SAシール用	500 g	12	－	0. 94	6, 600 /kg	3, 300
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマーシリコン用C	ビルドシールSR専用 コンクリート・石材	300 ml	20	－	1. 00	17, 633 /L	5, 290
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマーシリコン用F	ビルドシールSR専用 ガラス・各種金属・塗装鋼板	300 ml	20	－	0. 90	17, 633 /L	5, 290
⑩ シーリング材	シーリング材用プライマー	シールプライマー極用	土木用シール極専用	500 g	12	－	0. 97	13, 040 /kg	6, 520
⑩ シーリング材	シーリング材用カラーマスター	シールカラーマスター	AU・MS・MS超耐久・FR・PS・ 土間目地用トナー	160 g	20	－	－	5, 800 /kg	930
⑩ シーリング材	シーリング材用カラーマスター	S D C	サイディングシール専用 トナー	160 g	20	－	－	8, 250 /kg	1, 320
⑩ シーリング材	シーリング材用カラーマスター	ビルドシールS R用カラーマスター	ビルドシールS R専用 トナー	0. 27 L	20	－	－	7, 960 /kg	2, 150